

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TOTO2BB

Oto













Tabouret

Avec une assise ronde qui offre une bonne ergonomie pour toutes les hauteurs, les tabourets hauteur 65 & 75 cm Oto conservent l'essence et le charme des sièges de toujours. Assise bois avec prise de main, ou tapissée, repose pied chromé mat.

DESIGNED BY ONDARRETA TEAM



ondarreta



DIMENSIONS

H44/45: 35 cm x 44* cm [profondeur x hauteur]

H44R/45R: 35 cm x 44* cm x 7 cm [profondeur x hauteur x hauteur repose-pied]

H66/67: 35 cm x 35 cm x 66* cm x x 22 cm [profondeur x hauteur x hauteur repose-pied]

H76/77: 35 cm x 35 cm x 76* cm x 32 cm [profondeur x hauteur x hauteur repose-pied]

*+1cm pour tapissé pièces.

POIDS

H44/45: 3,1kg
H66/67: 3,3 kg
H76/77: 3.4 kg

EMBALLAGE

H44/45: 1 pièce par colis, dimensions carton: 44 cm x 40 cm x 76 cm

H44R/45R: 2 pièces par colis, dimensions carton: 44 cm x 40 cm x 93 cm (17.3" x 15.8" x 36,6")

H65/H66: 1 pièce par colis, dimensions carton: 44 cm x 43 cm x 79 cm (17.3" x 16.9" x 31,1")

H76/H77: 1 pièce par colis, dimensions carton: 44 cm x 40 cm x 93 cm (17.3" x 15.8" x 36,6")

CERTIFICATION

Produit testé sous la norme européenne EN 16139:2013, catégorie d'utilisation générale L1.

ACCESOIRES

Option patins feutre

ORIGIN

100% Fabriqué en Europe

DESSIN

Équipe Ondarreta



COMPOSANTS

STRUCTURE

Materiel

Structure de bois massif de Hêtre ou chêne usiné CNC et courbé avec un procédé exclusif.

Densité moyenne: 720 kg/m³; Résistance à la flexion: 1120 kg/cm²; Résistance à la traction parallèle: 1210 kg/cm² (15,900 psi); Tensile Strength: 1210 kg/cm² (17,200 psi)

Finition

Teinté

ASSISE

Hêtre

Contreplaqué d'Hêtre de 10 mm d'épaisseur composé par neuf feuilles traités pour optimiser la courbé, collés, pressés et usinés CNC.

Finition

Teinté, laqué ou tapissé.

Caractéristiques techniques du assise:

Le bois a le certificat PEFC (Il garantit une exploitation forestière durable, responsable et écologique)

REPOSE-PIED

Materiel

Repose-pied en acier nickelé/époxy noir.

BOIS FINITIONS

Teintes

Fond de glaçure teintée et recouvrement finale en vernis transparent. Peintures du séchage réactif, ils avaient une bonne résistance mécanique, résistance à l'extérieur et excellente adhérence.

Laques

Laques pigmentés du séchage réactif: bonne résistance mécanique, résistance à l'extérieur et excellente adhérence

Données techniques:

Respectent les conditions de la norme UNE-EN 71-3; Toutes les matériels libres de formaldéhydes.

RÉQUETE TISSU

Tissu nécessaire pour recouvrir Oto: 50 cm de large/unité

